



Connecteur mâle (pour câbles secondaires et câbles à trois voies) :

Caractéristiques : 300 A

- Connecteur mâle complet (C, B et D) – RÉF. : M300-COM-FP
- Connecteur de laiton seulement (C) – RÉF. : N/D
- Manchon brun seulement (B) – RÉF. : A7 – Fin de série (N/D)
- Manchon blanc pour travaux lourds seulement (A) – RÉF. : A7-HT
- Tige de retenue seulement (D) – RÉF. : 300-A28-HT

Connecteur femelle (pour câbles secondaires):

Caractéristiques : 300 A

- Connecteur femelle complet (G, F et D) – RÉF. : F300-COM-FP
- Connecteur de laiton seulement (G) – RÉF. : N/D
- Manchon brun seulement (F) – RÉF. : Fin de série (N/D)
- Manchon blanc pour travaux lourds seulement (E) – RÉF. : A5-HT
- Tige de retenue seulement (D) – RÉF. : 300-A28-HT

Connecteur mâle (pour éléments chauffants en céramique) :

Caractéristiques : 60 A

- Connecteur mâle complet (J, I et K) – RÉF. : M60-COM-FP
- Connecteur de laiton seulement (J) – RÉF. : N/D
- Manchon brun seulement (I) – RÉF. : Fin de série (N/D)
- Manchon blanc pour travaux lourds seulement (H) – RÉF. : A1-HT
- Tige de retenue seulement (K) – RÉF. : 60-A28-HT

Connecteur femelle (pour câbles à 3 voies) :

Caractéristiques : 60 A

- Camlock femelle complet (N, M & K) – REF# : F60-COM-FP
- Connecteur de laiton Seulement (N) – REF# : N/D
- Manchon brun seulement (M) – REF# : Discontinué (N/D)
- Manchon blanc pour travaux lourds seulement (L) – REF# : A1-HT
- Pin de retient seulement(K) – REF : 60-A28-HT



MONTRÉAL

(514) 645-2409

501, rue Marien Montréal-Est, QC H1B 4V8

info@smtt.ca